





BRANDKLASSE



JOCKEL Pulver- Dauerdrucklöscher Standard mit Hebelauslösung

Diese Pulver- Dauerdrucklöscher sind universell einsetzbar bei Entstehungsbränden der Brandklasse A, B und C. Die Löschwirkung des Jockel-Standard Pulvers beruht in den Brandklassen A, B und C auf dem antikatalytischen Effekt. Dies bedeutet, dass der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges eine Ketten-Abbruchreaktion verursacht. In der Brandklasse A (Glutbrände) übt das Löschpulver zusätzlich durch die Bildung von Schmelzschichten, den sogenannten erstickenden Sinterschichten, einen Sperreffekt auf die Brandstoffe aus. Damit werden die Diffusion von Sauerstoff in den Brandherd und die Aufheizung der unmittelbaren Brandumgebung verhindert sowie Rückzündungen unterbunden.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m
- · Geeignet für Brandklasse A B und C
- Frostsicher bis -30°C
- · Löschkraft durch antikatalytischen Effekt
- · Auch erhältlich mit Hochleistungslöschkraft (plus oder super plus)
- · Qualitätsstahlbehälter mit widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung
- Hochwertige Jockel-Armatur M 30 mit vollwertigem Prüf- und Füllventil
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
- · Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

EINSATZBEREICHE

- · Industriebetriebe
- LKW
- · Fahrzeuge / PKW
- (Tief-) Garagen / Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Schifffahrt
- · Außenbereiche

ZULASSUNG

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

TECHNISCHE DATEN

| Typ (Vertriebsname) | ArtNr. | Löschmittel Menge / Art | Löschleistung | **LE | Funktionsbereich | Spritzdauer / Spritzweite | Höhe ca. | Breite ca. | Gewicht ca. |
|--|--------|------------------------------|---------------|------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| *P 6 LJKM 34 | 100021 | 6 kg Pulver ABC Standard | 34A 233B C | 10 | -30°C bis +60°C | 23 sek. / 8 m | 505 mm | 263 mm | 9,4 kg |
| *P 12 LJM 55 | 100022 | 12 kg Pulver ABC Standard | 55A 233B C | 15 | -30°C bis +60°C | 21 sek. / 8 m | 579 mm | 270 mm | 17,7 kg |
| *M: Manometer I **LE: Löschmitteleinheiten | | | | | | | | | |