JOCKEL®

JOCKEL **Kohlendioxidlöschgeräte**

Kohlendioxid (CO_2) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. CO_2-Feuerlöschgeräte sind daher die idealen Geräte zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, wie z.B. EDV-Anlagen oder Verteilerschränke. Das gasförmige Löschmittel lässt sich optimal verteilen und erstickt den Brand schnell und effektiv. Das an der Düse integrierte Schneerohr ermöglicht ein gezieltes Löschen, sowie eine hohe Flächenabdeckung.
Somit gewährleisten sie einen effektiven Löscheinsatz.

- Löschmittel elektrisch nicht leitend
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m
- Geeignet für die Brandklasse B
- Löschkraft durch Ersticken
- Schneerohr für gezieltes Löschen und hohe Flächenabdeckung
- Hochwertige Messingventile
- Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über KS-Kugelhahn
- Wirksamer Korrosionsschutz durch schadstofffreie Polyester-Beschichtung
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

Sicherheitshinweis:
Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickungsgefahr führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit vom Raumvolumen ermittelt. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen alle anderen Personen rechtzeitig gewarnt werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gut zu durchlüften, bevor Menschen ihn wieder betreten.
Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals.

BRANDKLASSE

EINSATZBEREICHE

- EDV-Zentren
- Laboratorien
- Industriebetriebe
- Lagerbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten
- Schifffahrt

ZULASSUNG

- Zugelassen bzw. anerkannt nach DIN EN 1866
- K 10 J, K 20 J und K 30 J zugelassen nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

TECHNISCHE DATEN

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr.	Löschmittel Menge / Art	Löschleistung	Funktionsbereich	Spritzdauer / Spritzweite	Höhe ca.	Breite ca.	Gewicht ca.
K 10 J	101210	10 kg CO_2	113 B	-20°C bis +60°C	15 sek./5 m	1240 mm	940 mm	53,0 kg
K 20 J	101220	20 kg CO_2	144 B	-20°C bis +60°C	30 sek./5 m	1240 mm	940 mm	74,0 kg
K 30 J	101230	30 kg CO_2	144 B	-20°C bis +60°C	54 sek./5 m	1640 mm	940 mm	94,0 kg