JOCKEL **Fettbrandlöscher Classic**

mit Schlagknopfauslösung

Spezielle Einsatzbedingungen erfordern besondere Lösungen. Jockel Fettrandlöscher enthalten eine hochkonzentrierte Salzlösung, die beim Aufsprühen auf brennendes Öl zu einer Verseifung führt. Dadurch wird der Brand erstickt.

Wer jemals vor einer brennenden Pfanne oder Fritteuse stand, weiß mit welcher Geschwindigkeit sich pflanzliches oder tierisches Speiseöl oder -fett entzünden kann. Jetzt das falsche Löschmittel, wie z. B. Wasser und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Da brennendes Fett oder Öl bereits mehrere hundert Grad Celsius heiß ist, verdampft zugegebenes Wasser bis zum 1000fachen. Durch diese explosionsartige Verdampfung wird das brennende Fett aus dem Behälter geschleudert.

- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m
- Geeignet für Brandklasse A B und F
- Frostsicher bis -30°C
- Löschkraft durch Ersticken und Verseifung
- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung und widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

JOCKEL®

BRANDKLASSE

EINSATZBEREICHE

- Bäckereien
- Gastronomie
- Großküchen
- Imbiss- Betriebe
- Kantinen und Mensen
- Privathaushalte
- Schifffahrt

ZULASSUNG

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

TECHNISCHE DATEN

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr.	Löschmittel Menge / Art	Löschleistung	*LE	Funktionsbereich	Spritzdauer / Spritzweite	Höhe ca.	Breite ca.	Gewicht ca.
F 6 J +21	100181	6l wässrige	21A 113B 75F	6	-30°C bis +60°C	26 sek. / 7 m	560 mm	280 mm	11,0 kg
Classic	•	Lösung für	•	•	•	•	•	•	•
	•	Fettbrände	•	•	•	•	•	•	•

*LE: Löschmitteleinheiten

Schweiger Feuerlöschgeräte • Eisenberger Str. 9 • D-83324 Ruhpolding
Telefon +49 (0)8663 / 800186 • info@schweiger-feuerloeschgeraete.de • www.schweiger-feuerloeschgeraete.de